

WYSIĘGNIK ALUM. WŁD 1/0,5/5 (ŁUKOWY 0,5M DOCZEPIANY/DOKRĘCANY)



DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Przeznaczenie	do montażu opraw oświetleniowych na słupach
Montaż	do słupa za pomocą taśmy stalowej nierdzewnej z klamrami. Dodatkowa możliwość montażu z wykorzystaniem nitonakrętek i śrub z podkładkami.
Wykończenie	szlifowane aluminium
Materiał	stop aluminium, anodowany




TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Grubość ścianki	Objętość jednostkowa	Średnica / Długość	Komplet elementów złącznych	Waga netto
479027/C...	Wysięgnik alum. WŁD 1/0,5/5 (łukowy 0,5m doczepiany/dokręcany)	3,5 mm / 6 mm	0.012 m³	60 mm / 500 mm	Taśma stalowa lub nitonakrętki	1,42 kg

Montaż i rodzaj dodatkowego osprzętu mocowanego za pomocą wysięgnika należy zgłosić do działu technicznego ZPSO Rosa w celu przeprowadzenia dodatkowych obliczeń wytrzymałościowych słupa. Brak odpowiednich obliczeń może doprowadzić do utraty gwarancji w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia konstrukcji.

RYСУNEK TECHNICZNY

