


## Słup aluminiowy SAL-70K

178 mm przy podstawie

## DANE TECHNICZNE

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Anodowanie</b>                                                 | 10 kolorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Montaż oprawy</b>                                              | bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej                                                                                                                                                                  |
| <b>Typ stosowanych wysięgników</b>                                | wg tabeli wytrzymałościowej                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Pakowanie</b>                                                  | włókna polipropylenowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)</b> | 50-NE-B-S-SE-MD-0,<br>70-NE-B-S-SE-MD-0,<br>100-NE-B-S-SE-MD-0                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Średnica przy podstawie</b>                                    | 178 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Wykończenie</b>                                                | szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20 $\mu$ m (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25 $\mu$ m), opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm |
| <b>Stopień ochrony</b>                                            | IP 54 dla wnęki słupowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Średnica zakończenia słupa</b>                                 | $\varnothing 60 \times 180$ mm przystosowane do montażu wysięgników ROSA (z efektem licującym się głowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z parametrem montażu zawartym w karcie technicznej oprawy)                                                                                                                           |



## TABELA WARIANTÓW

| Kod        | Nazwa   | Wysokość H | Grubość ścianki słupa | Objętość jednostkowa | Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego | Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego | Komplet elementów łącznych | Waga netto |
|------------|---------|------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|
| 42628/C... | SAL-70K | 7 m        | 3.5 mm                | 0.458 m³             | B-71 / Z-71                          | 311171 / 311271                      | 4012                       | 34.7 kg    |

## TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

| SAL-70K        |                  | Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m²] dla Cx=1 |                                 |                                                 |                             |                                             |  |
|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|--|
| kod 42628      |                  | Vref. = 22 m/s                                                    | Vref. = 24 m/s                  | Vref. = 26 m/s                                  | Vref. = 28 m/s              |                                             |  |
| kod wysięgnika | typ wysięgnika   | dopuszczalna waga pojedynczej oprawy                              | I i II strefa, II kateg. terenu | I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m. | II strefa, II kateg. terenu | III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m. |  |
| -              | -                | 30                                                                | 0,93                            | 0,77                                            | 0,63                        | 0,54                                        |  |
| 471141         | WA-14/1          | 10                                                                | 0,72                            | 0,57                                            | 0,44                        | 0,36                                        |  |
| 471142         | WA-14/2          | 10                                                                | 0,35                            | 0,27                                            | 0,19                        | 0,15                                        |  |
| 471201         | WA-20/1          | 15                                                                | 0,47                            | 0,35                                            | 0,25                        | 0,19                                        |  |
| 471202         | WA-20/2          | 15                                                                | 0,18                            | 0,11                                            | 0,05                        | x                                           |  |
| 472021         | WR-2/1/0,95/5    | 15                                                                | 0,55                            | 0,44                                            | 0,35                        | 0,29                                        |  |
| 472022         | WR-2/2/0,95/5    | 12                                                                | 0,34                            | 0,26                                            | 0,20                        | 0,16                                        |  |
| 472023         | WR-2/3/0,95/5    | 10                                                                | 0,26                            | 0,20                                            | 0,15                        | 0,12                                        |  |
| 472041         | WR-4/1/0,6/15    | 15                                                                | 0,66                            | 0,54                                            | 0,43                        | 0,36                                        |  |
| 472042         | WR-4/2/0,6/15    | 12                                                                | 0,39                            | 0,31                                            | 0,25                        | 0,21                                        |  |
| 47204105       | WR-4/1/0,5/5     | 15                                                                | 0,70                            | 0,57                                            | 0,46                        | 0,39                                        |  |
| 47204205       | WR-4/2/0,5/5     | 12                                                                | 0,41                            | 0,33                                            | 0,26                        | 0,22                                        |  |
| 47204110       | WR-4/1/1,0/5     | 15                                                                | 0,58                            | 0,46                                            | 0,37                        | 0,30                                        |  |
| 47204210       | WR-4/2/1,0/5     | 12                                                                | 0,37                            | 0,29                                            | 0,22                        | 0,18                                        |  |
| 4720419        | WR-4/1/0,6/15 ZP | 15                                                                | 0,66                            | 0,54                                            | 0,43                        | 0,36                                        |  |
| 4720429        | WR-4/2/0,6/15 ZP | 12                                                                | 0,39                            | 0,31                                            | 0,25                        | 0,21                                        |  |
| 472041059      | WR-4/1/0,5/5 ZP  | 15                                                                | 0,70                            | 0,57                                            | 0,46                        | 0,39                                        |  |
| 472042059      | WR-4/2/0,5/5 ZP  | 12                                                                | 0,41                            | 0,33                                            | 0,26                        | 0,22                                        |  |
| 472041109      | WR-4/1/1,0/5 ZP  | 15                                                                | 0,58                            | 0,46                                            | 0,37                        | 0,30                                        |  |

## Słup aluminiowy SAL-70K

178 mm przy podstawie



| SAL-70K        |                    |                                      | Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m <sup>2</sup> ] dla Cx=1 |                                                 |                             |                                             |
|----------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| kod 42628      |                    |                                      | Vref. = 22 m/s                                                                 | Vref. = 24 m/s                                  | Vref. = 26 m/s              | Vref. = 28 m/s                              |
| kod wysięgnika | typ wysięgnika     | dopuszczalna waga pojedynczej oprawy | I strefa, II kateg. terenu                                                     | I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m. | II strefa, II kateg. terenu | III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m. |
| 472042109      | WR-4/2/1,0/5 ZP    | 12                                   | 0,37                                                                           | 0,29                                            | 0,22                        | 0,18                                        |
| 472041159      | WR-4/1/1,5/5 ZP    | 15                                   | 0,47                                                                           | 0,37                                            | 0,29                        | 0,24                                        |
| 472042159      | WR-4/2/1,5/5 ZP    | 12                                   | 0,33                                                                           | 0,25                                            | 0,18                        | 0,14                                        |
| 472501         | WR-5A/1/0,6/15     | 15                                   | 0,52                                                                           | 0,41                                            | 0,32                        | 0,27                                        |
| 472502         | WR-5A/2/0,6/15     | 12                                   | 0,29                                                                           | 0,23                                            | 0,17                        | 0,14                                        |
| 47250106       | WR-5A/1/0,6/5      | 15                                   | 0,52                                                                           | 0,41                                            | 0,32                        | 0,26                                        |
| 47250206       | WR-5A/2/0,6/5      | 12                                   | 0,29                                                                           | 0,23                                            | 0,17                        | 0,13                                        |
| 472801         | WR-8A/1/0,6/10     | 15                                   | 0,53                                                                           | 0,42                                            | 0,33                        | 0,27                                        |
| 47280106       | WR-8A/1/0,6/5      | 15                                   | 0,52                                                                           | 0,42                                            | 0,32                        | 0,27                                        |
| 47280110       | WR-8A/1/1,0/5      | 15                                   | 0,45                                                                           | 0,35                                            | 0,27                        | 0,22                                        |
| 472831         | WR-8B/1/0,35/0     | 15                                   | 0,66                                                                           | 0,53                                            | 0,43                        | 0,36                                        |
| 472841         | WR-8B/1/0,35/5     | 15                                   | 0,66                                                                           | 0,54                                            | 0,43                        | 0,36                                        |
| 472851         | WR-8B/1/0,35/10    | 15                                   | 0,66                                                                           | 0,54                                            | 0,43                        | 0,36                                        |
| 472221         | WR-10/1/0,85/0     | -                                    |                                                                                | ISKRA LED                                       |                             |                                             |
| 472222         | WR-10/2/0,85/0     | -                                    |                                                                                | ISKRA LED                                       |                             |                                             |
| 4722419        | WR-10P/1/0,85/0 ZP | -                                    |                                                                                | ISKRA LED                                       |                             |                                             |
| 4722429        | WR-10P/2/0,85/0 ZP | -                                    |                                                                                | ISKRA LED                                       |                             |                                             |
| 4722519        | WR-10P/1/1,5/0 ZP  | -                                    |                                                                                | ISKRA LED                                       |                             |                                             |
| 472141         | WR-14/1/1,0/5      | 15                                   | 0,46                                                                           | 0,36                                            | 0,28                        | 0,22                                        |
| 472142         | WR-14/2/1,0/5      | 12                                   | 0,26                                                                           | 0,19                                            | 0,14                        | 0,10                                        |
| 47214115       | WR-14/1/1,5/5      | 15                                   | 0,38                                                                           | 0,29                                            | 0,22                        | 0,17                                        |
| 47214215       | WR-14/2/1,5/5      | 12                                   | 0,22                                                                           | 0,16                                            | 0,10                        | 0,07                                        |
| 472151         | WR-15/1/1,0/5      | 15                                   | 0,53                                                                           | 0,42                                            | 0,32                        | 0,26                                        |
| 472152         | WR-15/2/1,0/5      | 12                                   | 0,33                                                                           | 0,25                                            | 0,19                        | 0,14                                        |
| 472181         | WR-18/1/1,5/10     | 15                                   | 0,35                                                                           | 0,27                                            | 0,19                        | 0,15                                        |
| 472811         | WR-18A/1/1,5/10    | 15                                   | 0,29                                                                           | 0,21                                            | 0,14                        | 0,11                                        |
| 47218115       | WR-18/1/1,5/5      | 15                                   | 0,35                                                                           | 0,26                                            | 0,19                        | 0,15                                        |
| 47281115       | WR-18A/1/1,5/5     | 15                                   | 0,29                                                                           | 0,21                                            | 0,14                        | 0,10                                        |
| 472191         | WR-19/1/1,0/0      | 15                                   | 0,36                                                                           | 0,27                                            | 0,19                        | 0,14                                        |
| 47219110       | WR-19/1/1,0/5      | 15                                   | 0,36                                                                           | 0,27                                            | 0,20                        | 0,15                                        |
| 472192         | WR-19/2/1,0/0      | 12                                   | 0,20                                                                           | 0,14                                            | 0,09                        | 0,06                                        |
| 472211         | WR-21/1/1,5/0      | 15                                   | 0,38                                                                           | 0,29                                            | 0,21                        | 0,16                                        |
| 472212         | WR-21/2/1,5/0      | 12                                   | 0,25                                                                           | 0,18                                            | 0,12                        | 0,08                                        |
| 472711         | WR-71/1/1,2        | 15                                   | 0,48                                                                           | 0,37                                            | 0,28                        | 0,22                                        |
| 472712         | WR-71/2/1,2        | 15                                   | 0,26                                                                           | 0,19                                            | 0,13                        | 0,09                                        |
| 472101         | WR-T1/1,5/5        | 15                                   | 0,40                                                                           | 0,31                                            | 0,23                        | 0,18                                        |
| 472102         | WR-T2/1,5/5        | 12                                   | 0,25                                                                           | 0,18                                            | 0,12                        | 0,08                                        |
| 47219111       | WRP 1/1,0/0,7/5    | 15                                   | 0,51                                                                           | 0,40                                            | 0,31                        | 0,26                                        |
| 47219112       | WRP 1/1,0/1,2/5    | 15                                   | 0,43                                                                           | 0,33                                            | 0,25                        | 0,20                                        |
| 47219121       | WRP 1/1,5/0,7/5    | 15                                   | 0,42                                                                           | 0,33                                            | 0,25                        | 0,20                                        |
| 47219122       | WRP 1/1,5/1,2/5    | 15                                   | 0,35                                                                           | 0,26                                            | 0,19                        | 0,15                                        |
| 47219211       | WRP 2/1,0/0,7/5    | 12                                   | 0,31                                                                           | 0,24                                            | 0,18                        | 0,14                                        |
| 47219212       | WRP 2/1,0/1,2/5    | 12                                   | 0,25                                                                           | 0,18                                            | 0,13                        | 0,09                                        |
| 47219221       | WRP 2/1,5/0,7/5    | 12                                   | 0,28                                                                           | 0,21                                            | 0,14                        | 0,11                                        |
| 47219222       | WRP 2/1,5/1,2/5    | 12                                   | 0,21                                                                           | 0,15                                            | 0,09                        | 0,06                                        |
| 473010         | WN-1               | 15                                   | 0,94                                                                           | 0,77                                            | 0,62                        | 0,53                                        |
| 473020         | WN-2               | 12                                   | 0,44                                                                           | 0,36                                            | 0,29                        | 0,25                                        |
| 473210         | WN-21              | 12                                   | 0,40                                                                           | 0,32                                            | 0,25                        | 0,21                                        |
| 473030         | WN-3               | 10                                   | 0,34                                                                           | 0,28                                            | 0,22                        | 0,19                                        |
| 473211         | WN-21 REG          | 12                                   | 0,36                                                                           | 0,28                                            | 0,21                        | 0,17                                        |

# Słup aluminiowy SAL-70K

178 mm przy podstawie

## KOLORY ANODOWANIA

