


Słup aluminiowy SAL-100M

180 mm przy podstawie



DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	50-NE-C-S-SE-MD-0, 70-NE-C-S-SE-MD-0, 100-NE-C-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	180 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20 μ m (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25 μ m), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnętrza słupowej
Średnica zakończenia słupa	$\varnothing 60 \times 180$ mm przystosowane do montażu wysięgników ROSA (z efektem licującej się głowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z parametrem montażu zawartym w karcie technicznej oprawy)




TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniewego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniewego	Komplet elementów złącznych	Waga netto
42759/C...	SAL-100M	10 m	4.3 mm	0.654 m ³	B-71, B-70 / Z-71, Z-70	311171, 311170 / 311271, 311207	4012	56.3 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-100M			Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1				
kod 42759			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s	
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.	
-	-	50	0,43	0,33	0,25	0,20	
472021	WR-2/1/0,95/5	15	0,30	0,22	0,15	0,11	
472022	WR-2/2/0,95/5	15	0,13	0,08	x	x	
472023	WR-2/3/0,95/5	15	0,09	0,05	x	x	
472041	WR-4/1/0,6/15	15	0,37	0,27	0,20	0,15	
472042	WR-4/2/0,6/15	15	0,17	0,12	0,07	0,05	
47204105	WR-4/1/0,5/5	15	0,39	0,29	0,21	0,17	
47204205	WR-4/2/0,5/5	15	0,18	0,13	0,08	0,06	
47204110	WR-4/1/1,0/5	15	0,31	0,23	0,16	0,12	
47204210	WR-4/2/1,0/5	15	0,14	0,09	0,05	x	
4720419	WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,37	0,27	0,20	0,15	
4720429	WR-4/2/0,6/15 ZP	15	0,17	0,12	0,07	0,05	
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,39	0,29	0,21	0,17	
472042059	WR-4/2/0,5/5 ZP	15	0,18	0,13	0,08	0,06	
472041109	WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0,31	0,23	0,16	0,12	
472042109	WR-4/2/1,0/5 ZP	15	0,14	0,09	0,05	x	
472041159	WR-4/1/1,5/5 ZP	15	0,25	0,17	0,11	0,07	
472042159	WR-4/2/1,5/5 ZP	15	0,11	0,05	x	x	
472501	WR-5A/1/0,6/15	15	0,28	0,20	0,13	0,09	

Słup aluminiowy SAL-100M

180 mm przy podstawie

SAL-100M			Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
kod 42759			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
472502	WR-5A/2/0,6/15	15	0,11	0,07	x	x
47250106	WR-5A/1/0,6/5	15	0,27	0,19	0,12	0,08
47250206	WR-5A/2/0,6/5	15	0,11	0,07	x	x
472801	WR-8A/1/0,6/10	15	0,28	0,20	0,13	0,09
47280106	WR-8A/1/0,6/5	15	0,28	0,20	0,13	0,09
47280110	WR-8A/1/1,0/5	15	0,23	0,16	0,10	0,06
472831	WR-8B/1/0,35/0	15	0,36	0,27	0,19	0,15
472841	WR-8B/1/0,35/5	15	0,36	0,27	0,19	0,15
472851	WR-8B/1/0,35/10	15	0,37	0,27	0,19	0,15
472141	WR-14/1/1,0/5	15	0,24	0,16	0,10	0,06
472142	WR-14/2/1,0/5	15	0,08	x	x	x
472151	WR-15/1/1,0/5	15	0,26	0,18	0,11	0,07
472152	WR-15/2/1,0/5	15	0,11	0,05	x	x
472211	WR-21/1/1,5/0	15	0,17	0,09	x	x
472101	WR-T1/1,5/5	15	0,19	0,11	0,05	x
47219111	WRP 1/1,0/0,7/5	15	0,27	0,19	0,12	0,08
47219112	WRP 1/1,0/1,2/5	15	0,21	0,13	0,07	x
47219121	WRP 1/1,5/0,7/5	15	0,21	0,14	0,08	x
47219211	WRP 2/1,0/0,7/5	15	0,11	0,06	x	x
47219212	WRP 2/1,0/1,2/5	15	0,07	x	x	x
47219221	WRP 2/1,5/0,7/5	15	0,08	x	x	x
47219311	WRP 3/1,0/0,7/5	14	0,08	x	x	x
47219321	WRP 3/1,5/0,7/5	12	0,06	x	x	x
473010	WN-1	15	0,48	0,36	0,27	0,21
473020	WN-2	15	0,21	0,16	0,11	0,09
473030	WN-3	15	0,15	0,11	0,07	0,06
473040	WN-4	12	0,11	0,08	0,06	0,04
473210	WN-21	15	0,17	0,12	0,07	0,05
473420	WN-42	12	0,07	0,05	x	x
473211	WN-21 REG	15	0,13	0,08	x	x

KOLORY ANODOWANIA

