

Palo in alluminio SAL-5/B60

114 mm alla base



DATI TECNICI

Anodizzazione	10 colori
Montaggio dell'apparecchio	direttamente su palo, apparecchi con il fissaggio di $\varnothing 60\text{mm}$, aventi i parametri del peso e della superficie che non superano i dati riportati nella tabella di resistenza
Tipo di bracci utilizzati	secondo la tabella di resistenza
Imballaggio	tessuto non tessuto in polipropilene
Proprietà in caso di impatto del veicolo (sicurezza passiva)	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
Diametro alla base	114 mm
Rifinitura	molatura dell'alluminio, opzione protezione con l'elastomero nello stesso colore del palo fino a un'altezza di 350 mm (un'altra altezza su richiesta del cliente) - lo spessore del rivestimento protettivo è compreso tra 0,8 mm e 1,2 mm
Grado di protezione	IP 54 per incasso palo
Diametro dell'estremità del palo	$\varnothing 60\text{ mm}$



36.24 kg




TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Altezza del palo	Spessore della parete del palo	Volume unitario	Tipo di fondazione / gabbia di armatura	Codice di fondazione / gabbia di armatura	Set di elementi di fissaggio	Peso netto
42127/C...	SAL-5/B60	5 m	3 mm	0,11 m³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	14,2 kg

TABELLA DI RESISTENZA

SAL-5/B60		Superficie laterale accettabile di un singolo apparecchio [m²] per Cx=1					
codice 42127		Vref. = 22 m/s		Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s	
codice del braccio di estensione	tipo di braccio	peso accettabile di un singolo apparecchio [kg]	I zona, II categ. del terreno	I e III zona, II categ. del terreno fino a 450m s.l.m.	II zona, II categ. del terreno	III zona, II categ. del terreno fino a 755m s.l.m.	
-	-	15	0,29	0,22	0,16	0,12	
47114101	WA-14S/1	8	0,08	x	x	x	
47204105	WR-4/1/0,5/5	-		ISKRA LED			
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	-		ISKRA LED			

Palo in alluminio SAL-5/B60

114 mm alla base

COLORI DI ANODIZZAZIONE

