



DANE TECHNICZNE

Montaż	na wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 60 \times 100 \text{ mm}$
Zastosowanie	drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), ciągi pieszych, parkingi
Kolor	inox / czarny
Stopień ochrony	IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
Układ optyczny	soczewki z PMMA, wymienny moduł LED
Materiał	stop aluminium, anodowany, klosz – szyba hartowana
Objętość jednostkowa	0,01 m ³
Zakres temperatur pracy	od -40°C do +40°C
Przewidywany czas eksploatacji	L90B10 - 100 000 h
Współczynnik oddawania barw CRI	>70
Prąd rozruchowy	24,6 A / 195,5 μs (CUDDLE MINI LED D4i 12 - 36) 98 A / 120 μs (CUDDLE MINI LED D4i 48 - 60)
Częstotliwość napięcia zasilania	50 - 60Hz
Współczynnik mocy	≥ 0.95
Liczba diod	16
System sterowania	oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania i/lub sensorów poprzez gniazdo zgodne z Zhaga Book 18




TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny LED ¹	Strumień świetlny ¹	Efektywność świetlna ¹	Gniazdo D4i	Waga netto
2227230/1/... ²	CUDDLE MINI LED D4i 24	24 W	26 W	250 mA	2700 K	4250 lm	3550 lm	137 lm/W	1 ↑	3.7 kg
2227230/3/... ²	CUDDLE MINI LED D4i 24	24 W	26 W	250 mA	3500 K	4450 lm	3700 lm	142 lm/W	1 ↑	3.7 kg
2227230/4/... ²	CUDDLE MINI LED D4i 24	24 W	26 W	250 mA	4000 K	4600 lm	3800 lm	146 lm/W	1 ↑	3.7 kg
2227230/6/... ²	CUDDLE MINI LED D4i 24	24 W	26 W	250 mA	5000 K	4500 lm	3750 lm	144 lm/W	1 ↑	3.7 kg
2227232/1/... ²	CUDDLE MINI LED D4i 36	36 W	39 W	375 mA	2700 K	6200 lm	5150 lm	132 lm/W	1 ↑	3.7 kg
2227232/3/... ²	CUDDLE MINI LED D4i 36	36 W	39 W	375 mA	3500 K	6500 lm	5400 lm	138 lm/W	1 ↑	3.7 kg
2227232/4/... ²	CUDDLE MINI LED D4i 36	36 W	39 W	375 mA	4000 K	6650 lm	5500 lm	141 lm/W	1 ↑	3.7 kg
2227232/6/... ²	CUDDLE MINI LED D4i 36	36 W	39 W	375 mA	5000 K	6550 lm	5450 lm	140 lm/W	1 ↑	3.7 kg
2227233/1/... ²	CUDDLE MINI LED D4i 48	48 W	54 W	500 mA	2700 K	7950 lm	6600 lm	122 lm/W	1 ↑	3.7 kg
2227233/3/... ²	CUDDLE MINI LED D4i 48	48 W	54 W	500 mA	3500 K	8300 lm	6900 lm	128 lm/W	1 ↑	3.7 kg
2227233/4/... ²	CUDDLE MINI LED D4i 48	48 W	54 W	500 mA	4000 K	8550 lm	7100 lm	131 lm/W	1 ↑	3.7 kg
2227233/6/... ²	CUDDLE MINI LED D4i 48	48 W	54 W	500 mA	5000 K	8450 lm	7000 lm	130 lm/W	1 ↑	3.7 kg
2227234/1/... ²	CUDDLE MINI LED D4i 60	60 W	67 W	625 mA	2700 K	9650 lm	8000 lm	119 lm/W	1 ↑	3.7 kg
2227234/3/... ²	CUDDLE MINI LED D4i 60	60 W	67 W	625 mA	3500 K	10100 lm	8400 lm	125 lm/W	1 ↑	3.7 kg
2227234/4/... ²	CUDDLE MINI LED D4i 60	60 W	67 W	625 mA	4000 K	10350 lm	8600 lm	128 lm/W	1 ↑	3.7 kg
2227234/6/... ²	CUDDLE MINI LED D4i 60	60 W	67 W	625 mA	5000 K	10250 lm	8500 lm	127 lm/W	1 ↑	3.7 kg
2227630/1/... ²	CUDDLE MINI LED D4i D 24	24 W	26 W	250 mA	2700 K	4250 lm	3550 lm	137 lm/W	1 ↓	3.7 kg
2227630/3/... ²	CUDDLE MINI LED D4i D 24	24 W	26 W	250 mA	3500 K	4450 lm	3700 lm	142 lm/W	1 ↓	3.7 kg
2227630/4/... ²	CUDDLE MINI LED D4i D 24	24 W	26 W	250 mA	4000 K	4600 lm	3800 lm	146 lm/W	1 ↓	3.7 kg
2227630/6/... ²	CUDDLE MINI LED D4i D 24	24 W	26 W	250 mA	5000 K	4500 lm	3750 lm	144 lm/W	1 ↓	3.7 kg
2227632/1/... ²	CUDDLE MINI LED D4i D 36	36 W	39 W	375 mA	2700 K	6200 lm	5150 lm	132 lm/W	1 ↓	3.7 kg
2227632/3/... ²	CUDDLE MINI LED D4i D 36	36 W	39 W	375 mA	3500 K	6500 lm	5400 lm	138 lm/W	1 ↓	3.7 kg
2227632/4/... ²	CUDDLE MINI LED D4i D 36	36 W	39 W	375 mA	4000 K	6650 lm	5500 lm	141 lm/W	1 ↓	3.7 kg
2227632/6/... ²	CUDDLE MINI LED D4i D 36	36 W	39 W	375 mA	5000 K	6550 lm	5450 lm	140 lm/W	1 ↓	3.7 kg
2227633/1/... ²	CUDDLE MINI LED D4i D 48	48 W	54 W	500 mA	2700 K	7950 lm	6600 lm	122 lm/W	1 ↓	3.7 kg
2227633/3/... ²	CUDDLE MINI LED D4i D 48	48 W	54 W	500 mA	3500 K	8300 lm	6900 lm	128 lm/W	1 ↓	3.7 kg
2227633/4/... ²	CUDDLE MINI LED D4i D 48	48 W	54 W	500 mA	4000 K	8550 lm	7100 lm	131 lm/W	1 ↓	3.7 kg

2227633/6/... ²	CUDDLE MINI LED D4i D 48	48 W	54 W	500 mA	5000 K	8450 lm	7000 lm	130 lm/W	1 ↓	3.7 kg
2227634/1/... ²	CUDDLE MINI LED D4i D 60	60 W	67 W	625 mA	2700 K	9650 lm	8000 lm	119 lm/W	1 ↓	3.7 kg
2227634/3/... ²	CUDDLE MINI LED D4i D 60	60 W	67 W	625 mA	3500 K	10100 lm	8400 lm	125 lm/W	1 ↓	3.7 kg
2227634/4/... ²	CUDDLE MINI LED D4i D 60	60 W	67 W	625 mA	4000 K	10350 lm	8600 lm	128 lm/W	1 ↓	3.7 kg
2227634/6/... ²	CUDDLE MINI LED D4i D 60	60 W	67 W	625 mA	5000 K	10250 lm	8500 lm	127 lm/W	1 ↓	3.7 kg
2227430/1/... ²	CUDDLE MINI LED D4i x2 24	24 W	26 W	250 mA	2700 K	4250 lm	3550 lm	137 lm/W	1 ↑ / 1 ↓	3.7 kg
2227430/3/... ²	CUDDLE MINI LED D4i x2 24	24 W	26 W	250 mA	3500 K	4450 lm	3700 lm	142 lm/W	1 ↑ / 1 ↓	3.7 kg
2227430/4/... ²	CUDDLE MINI LED D4i x2 24	24 W	26 W	250 mA	4000 K	4600 lm	3800 lm	146 lm/W	1 ↑ / 1 ↓	3.7 kg
2227430/6/... ²	CUDDLE MINI LED D4i x2 24	24 W	26 W	250 mA	5000 K	4500 lm	3750 lm	144 lm/W	1 ↑ / 1 ↓	3.7 kg
2227432/1/... ²	CUDDLE MINI LED D4i x2 36	36 W	39 W	375 mA	2700 K	6200 lm	5150 lm	132 lm/W	1 ↑ / 1 ↓	3.7 kg
2227432/3/... ²	CUDDLE MINI LED D4i x2 36	36 W	39 W	375 mA	3500 K	6500 lm	5400 lm	138 lm/W	1 ↑ / 1 ↓	3.7 kg
2227432/4/... ²	CUDDLE MINI LED D4i x2 36	36 W	39 W	375 mA	4000 K	6650 lm	5500 lm	141 lm/W	1 ↑ / 1 ↓	3.7 kg
2227432/6/... ²	CUDDLE MINI LED D4i x2 36	36 W	39 W	375 mA	5000 K	6550 lm	5450 lm	140 lm/W	1 ↑ / 1 ↓	3.7 kg
2227433/1/... ²	CUDDLE MINI LED D4i x2 48	48 W	54 W	500 mA	2700 K	7950 lm	6600 lm	122 lm/W	1 ↑ / 1 ↓	3.7 kg
2227433/3/... ²	CUDDLE MINI LED D4i x2 48	48 W	54 W	500 mA	3500 K	8300 lm	6900 lm	128 lm/W	1 ↑ / 1 ↓	3.7 kg
2227433/4/... ²	CUDDLE MINI LED D4i x2 48	48 W	54 W	500 mA	4000 K	8550 lm	7100 lm	131 lm/W	1 ↑ / 1 ↓	3.7 kg
2227433/6/... ²	CUDDLE MINI LED D4i x2 48	48 W	54 W	500 mA	5000 K	8450 lm	7000 lm	130 lm/W	1 ↑ / 1 ↓	3.7 kg
2227434/1/... ²	CUDDLE MINI LED D4i x2 60	60 W	67 W	625 mA	2700 K	9650 lm	8000 lm	119 lm/W	1 ↑ / 1 ↓	3.7 kg
2227434/3/... ²	CUDDLE MINI LED D4i x2 60	60 W	67 W	625 mA	3500 K	10100 lm	8400 lm	125 lm/W	1 ↑ / 1 ↓	3.7 kg
2227434/4/... ²	CUDDLE MINI LED D4i x2 60	60 W	67 W	625 mA	4000 K	10350 lm	8600 lm	128 lm/W	1 ↑ / 1 ↓	3.7 kg
2227434/6/... ²	CUDDLE MINI LED D4i x2 60	60 W	67 W	625 mA	5000 K	10250 lm	8500 lm	127 lm/W	1 ↑ / 1 ↓	3.7 kg

1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%

2) symbol wybranego układu optycznego np. 2227233/6/T3 to oprawa CUDDLE MINI LED D4i 48W 5000K z układem optycznym T3

* Dla oprawy CUDDLE MINI LED D4i z układem optycznym P2 oraz PL istnieje możliwość wyboru dodatkowej temperatury barwowej światła: 5700K. Kod produktu uzupełniony jest wtedy o oznaczenie „/7”. Przykład: 222723/7/P2 – oprawa CUDDLE MINI LED D4i 48W 5700K z układem optycznym P2

DYREKTYWY I NORMY

DYREKTYWY: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE RoHS (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

NORMY: PN-EN IEC 60598-1: 2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019, PN-EN 61000-3-3: 2013




Parametry świetlne przedstawione na podstawie badań laboratoryjnych według IESNA LM-79-19

ODPROWADZENIA ŁADUNKU Z OBUDOWY OPRAWY LED


W celu skutecznego odprowadzenia ładunku z obudowy oprawy LED zainstalowanej na słupie z materiału dielektrycznego (nieprzewodzącego) wymagane jest zastosowanie jednego z poniższych rozwiązań:

- uziemienie funkcjonalne
- oprawa LED z dodatkowym układem zabezpieczającym

RYSUNEK TECHNICZNY



KRZYWE FOTOMETRYCZNE



FUNKCJE UKŁADU ZASILAJĄCEGO

Oprawa standardowo posiada następujące funkcje inteligentnego układu zasilającego:

- Możliwość zaprogramowania wielostopniowego ściemnienia oprawy - do 5 przedziałów czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,
- Moduł LED wyposażony w zabezpieczenie termiczne realizowane za pomocą termistora NTC,
- Regulacja mocy/strumienia świetlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartości niż katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

CUDDLE MINI LED D4I



DOPUSZCZALNA ILOŚĆ OPRAW NA JEDNYM OBWODZIE

Wyłączniki nadprądowe MCB typu B lub C

Oprawa	Typ	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
CUDDLE MINI LED D4i 12, 24, 36W	B	4	7	12	18	30	37	46
	C	4	10	16	27	43	54	68
CUDDLE MINI LED D4i 48W	B	1	2	4	6	10	12	15
	C	1	4	6	10	17	20	26
CUDDLE MINI LED D4i 60W	B	1	2	4	6	10	12	15
	C	1	4	6	10	17	20	26

Bezpieczniki topikowe—typ gG i gL

Oprawa	2A	4A	6A	10A	16A	20A	25A
CUDDLE MINI LED D4i 12, 24, 36W	1	10	20	26	52	71	101
CUDDLE MINI LED D4i 48W	1	10	16	26	43	54	68
CUDDLE MINI LED D4i 60W	0	2	4	5	10	14	20