



Palo in alluminio SAL-6

120 mm alla base



DATI TECNICI

Anodizzazione	10 colori
Montaggio dell'apparecchio	direttamente su palo, apparecchi con il fissaggio di Ø60mm, aventi i parametri del peso e della superficie che non superano i dati riportati nella tabella di resistenza
Tipo di bracci utilizzati	secondo la tabella di resistenza
Imballaggio	tessuto non tessuto in polipropilene
Proprietà in caso di impatto del veicolo (sicurezza passiva)	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
Diametro alla base	120 mm
Rifinitura	molatura dell'alluminio, opzione protezione con l'elastomero nello stesso colore del palo fino a un'altezza di 350 mm (un'altra altezza su richiesta del cliente) - lo spessore del rivestimento protettivo è compreso tra 0,8 mm e 1,2 mm
Grado di protezione	IP 54 per incasso palo
Diametro dell'estremità del palo	Ø60 mm

67.76 kg



TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Altezza del palo	Spessore della parete del palo	Volume unitario	Tipo di fondazione / gabbia di armatura	Codice di fondazione / gabbia di armatura	Set di elementi di fissaggio	Peso netto
42207/C...	SAL-6	6 m	4 mm	0.134 m³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	20.6 kg

TABELLA DI RESISTENZA

SAL-6			Superficie laterale accettabile di un singolo apparecchio y [m²] per Cx=1				
codice 42207			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s	
codice del braccio di prolunga	tipo di braccio	peso accettabile di un singolo apparecchio [kg]	I zona, II categ. del terreno	zone I & III, terrain category II up to 450m a.s.l	II zona, II categ. del terreno	III zona, II categ. del terreno fino a 755m s.l.m.	
-	-	20	0,26	0,18	0,12	0,09	
471040	WA-4	10	0,08	x	x	x	
471051	WA-5/1	10	0,09	x	x	x	
471141	WA-14/1	10	0,11	0,05	x	x	
472041	WR-4/1/0,6/15	-		ISKRA LED			
472042	WR-4/2/0,6/15	-		ISKRA LED		x	
47204105	WR-4/1/0,5/5	-		ISKRA LED			
47204205	WR-4/2/0,5/5	-		ISKRA LED		x	
4720419	WR-4/1/0,6/15 ZP	-		ISKRA LED			
4720429	WR-4/2/0,6/15 ZP	-		ISKRA LED		x	
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	-		ISKRA LED			
472042059	WR-4/2/0,5/5 ZP	-		ISKRA LED		x	
473010	WN-1	15	0,22	0,14	0,08	0,05	
473020	WN-2	8	0,10	0,07	x	x	

Per illuminazione

Palo in alluminio SAL-6

120 mm alla base



COLORI DI ANODIZZAZIONE

