



DATI TECNICI

Montaggio	installed on the aluminium rail on the back wall of the column using two M6 bolts
Grado di protezione	IP 54
Materiale	-
Prese per fusibili	Tre prese fusibili montate su tre fasi L1, L2 e L3
Descrizione	connettori a 5 pin per cavi di alimentazione con sezioni: da 5 x 6 mm ² a 5 x 16 mm ² per Cu connettori a 5 pin per cavi di alimentazione con sezioni - 3 cavo massimo 3 x 2,5 mm ² - massimo 3 cavi - possibilità di suddividere il carico in singole fasi - possibilità di riposizionare le prese dei fusibili

Codice	Nome	Volume unitario	Numero di prese per fusibili	Classe di isolamento	Tensione nominale di isolamento	Tensione nominale di tenuta ad impulso	Corrente nominale	Peso netto
324130	NTB-3	0,002 m³	3	II	500 V	6 kV	80 A	0,76 kg

DIRETTIVE: 2014/35/EU (OJ L 96, 29.03.2014, p.357), 2011/65/EU RoHS (OJ L 174, 01.07.2011, p.88)
NORME: PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 61439-1: 2011, PN-EN 61439-2: 2011

