




Anodowanie	wysięgnik - inox, maskownica - czarny
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Przeznaczenie	słupy aluminiowe z zakończeniem ø60x180
Zastosowanie	do montażu na słupach aluminiowych typu SAL z zakończeniem ø60x180 mm
Wykończenie	szlifowane aluminium
Materiał	stop aluminium, anodowany
CE	wysięgnik ze słupem stanowi zestaw - dla wysięgników obowiązuje Deklaracja Właściwości Użytkowych słupa na którym są montowane



Kod	Nazwa	Przeznaczenie	Oprawa	Ilość ramion	Objętość jednostkowa	Powierzchnia boczna	Średnica montażowa oprawy	Waga netto
472221/C45/C35	WR-10/1/0,85/0	slupy aluminiowe z zakończeniem ø60x180	ISKRA LED, ISKRA LED PROG	1	0.05 m³	0.11 m²	ø60 mm	4 kg

Technical drawing of a 90-degree elbow fitting. The drawing includes a side view and a cross-section view.

Dimensions and Specifications:

- Horizontal length: 845
- Vertical height (from base to top of elbow): 150
- Vertical section diameter: Ø61
- Vertical section wall thickness: 76
- Horizontal section diameter: Ø60
- Mounting holes: 2xM12x12 A2, DIN916 - 90°
- Distance between mounting holes: 90
- Total height (from base to top of elbow): 710
- Elbow height (from base to top of elbow): 530

KOLORY ANODOWANIA

