



DATI TECNICI

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaggio           | installed on the aluminium rail on the back wall of the column using two M6 bolts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Grado di protezione | IP 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Materiale           | morsettiera rinforzata - PBT (butilene politereftalato - un materiale con parametri isolanti e alta resistenza meccanica);<br>coperchio dell'alloggiamento e coperchio dei terminali e degli schermi - policarbonato trasparente;<br>base di sistema - policarbonato rinforzato con fibra di vetro; l'aria fuoriesce dalle guarnizioni                                                                  |
| Prese per fusibili  | Una presa fusibile montata sulla fase L1, è possibile spostare la presa fusibile sulla fase L2 o L3 svitando due viti                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Descrizione         | Connettori a quattro piste - per cavi di alimentazione con sezione trasversale:<br>da 4 x 10 mm <sup>2</sup> a 4 x 35 mm <sup>2</sup> per Cu<br>da 4 x 16 mm <sup>2</sup> a 4 x 35 mm <sup>2</sup> per Al<br><br>Sezione trasversale del cavo di uscita (per alimentare l'apparecchio)<br>- 1 cavo massimo, 3 x 2,5 mm <sup>2</sup><br>- massimo 3 cavi<br>- intercambiabilità delle prese per fusibili |

TABELLA DELLE VARIANTI

| Codice | Nome | Volume unitario      | Numero di prese per fusibili | Classe di isolamento | Tensione nominale di isolamento | Tensione nominale di tenuta ad impulso | Corrente nominale | Peso netto |
|--------|------|----------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------|
| 324010 | TB-1 | 0.002 m <sup>3</sup> | 1                            | II                   | 500 V                           | 6 kV                                   | 80 A              | 0.71 kg    |

DIRETTIVE: 2014/35/EU (OJ L 96, 29.03.2014, p.357), 2011/65/EU RoHS (OJ L 174, 01.07.2011, p.88)  
NORME: PN-EN 60529: 2003, PN-EN 50102: 2001, PN-EN 61439-1: 2011, PN-EN 61439-2: 2011

