


Słup aluminiowy SAL DL-10

120 mm przy podstawie



DANE TECHNICZNE

Anodowanie	inox / czarny
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem Ø60mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	120 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20µm (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25µm), opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm



TABELA WARIANTÓW

Kod	Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniu	Kod fundamentu / kosza zbrojeniu	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42999	42999/C45/C35	SAL DL-10	5 m	4 mm	0.3 m³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	23 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL DL-10		Dedykowana oprawa			
kod		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
42999/C45/C35					
Dedykowana oprawa	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.	
ISKRA LED	OK	OK	OK	OK	
ISKRA LED P	OK	OK	OK	OK	

KOLORY ANODOWANIA

