




DATI TECNICI

Anodizzazione	10 colori
Impiego	ambienti circostanti all'edificio ad uso uffici, parchi, percorsi pedonali
Grado di protezione	IP 66 per la parte ottica e per il sistema d'alimentazione
Sistema ottico	lente con PMMA
Materiale	lega di alluminio, anodizzato
	0,038 m³
Periodo di utilizzazione previsto	L90B10 - 100 000 h
Indice di resa cromatica CRI	>70
Corrente di avviamento	70 A / 220 µs
Frequenza della tensione di alimentazione	50 - 60Hz
Numero di diodi	8



TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Altezza	Potenza LED	Potenza totale dell'apparecchio	Corrente di conduzione	Temperatura di colore della luce	Sorgente di luce LED¹	Sorgente di luce dell'apparecchio	Efficienza luminosa¹	Tipo di fondazione / gabbia di armatura	Peso netto
2157108/1/C...	LINE-1 LED BASIC	1 000 mm	8 W	10 W	350 mA	2700 K	1500 lm	1350 lm	135 lm/W	B-0A / Z-0A	8 kg
2157108/3/C...	LINE-1 LED BASIC	1 000 mm	8 W	10 W	350 mA	3500 K	1600 lm	1450 lm	145 lm/W	B-0A / Z-0A	8 kg
2157108/4/C...	LINE-1 LED BASIC	1 000 mm	8 W	10 W	350 mA	4000 K	1700 lm	1550 lm	155 lm/W	B-0A / Z-0A	8 kg
2157108/6/C...	LINE-1 LED BASIC	1 000 mm	8 W	10 W	350 mA	5000 K	1700 lm	1550 lm	155 lm/W	B-0A / Z-0A	8 kg

1) a causa della classe di precisione dei diodi, la tolleranza del valore è del +/- 7%


DIRETTIVE E NORME

DIRETTIVE: 2014/35/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.357), 2014/30/EU (OJ L 96, 29/03/2014, p.79), 2011/65/ EU RoHS (OJ L 174, 01.07.2011, p. 88), 2009/125/EC (OJ L 285, 31.10.2009, p. 10)

NORME: PN-EN IEC 60598-1: 2021-7, PN-EN 60598-2-3: 2006, PN-EN 60529: 2003, PN-EN 62262: 2003, PN-EN 62471:2010, PN-EN 55015: 2019, PN-EN 61547: 2009, PN-EN 61000-3-2: 2019, PN-EN 61000-3-3: 2014

Parametri luminosi presentati sulla base di ricerche di laboratorio secondo l'IESNA LM-79-19

DISEGNO TECNICO



CURVE FOTOMETRICHE

