
Słup alum. pod przyciski SAL1,5 CYL100

100 mm przy podstawie



DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Średnica przy podstawie	100 mm
Wykończenie	anodowane aluminium, opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Stopień ochrony	IP 54 dla wnęki słupowej

CO_2
Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO_2)
15.25 kg

QUALITY LABEL FOR ANODISING
INTERNATIONAL
Qualanod
ARCHITECTURE


Al 10 RAL

TABELA WARIANTÓW

Kod	Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów złącznych	Waga netto
42870	42870/C...	SAL1,5 CYL100	1,5 m	2,7 mm	0,044 m³	B-50 / Z-50	311150 / 311205	4006	4,7 kg

KOLORY ANODOWANIA





Data aktualizacji: 20-10-2026

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego „ROSA” Sp. z o.o.
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1 tel. +48 32 73 88 901
www.rosa.pl