


Słup aluminiowy SAL SYG 260-6,5-7

260mm przy podstawie



DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20µm (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25µm), opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm

Ślad węglowy



Przeznaczenie

przeznaczone są do zawieszania sygnalizatorów na skrzyżowaniach dróg, przejściach dla pieszych itp.



Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
SAL SYG 260-6,5-7	6.5 m	5.5 mm	1.55 m³	Z-80	311208	4012	147.2 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL SYG 260-6,5-7		Dopuszczalna powierzchnia pojedynczego zestawu sygnalizacji [m²] dla Cx=1,2		
kod 42851		Vref. = 22 m/s	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s
Dopuszczalna waga pojedynczego zestawu sygnalizacji		I strefa, IV kategoria terenu	I strefa, III kategoria terenu	I i III strefa, III kategoria terenu do 450m n.p.m.
25 [kg]		1)1,49 m²	1)1,28m²	1)1,10m²

1) Podane wartości odnoszą się do rozmieszczenia zestawów sygnalizacji jak na poniższym schemacie. W przypadku innego rozmieszczenia sygnalizatorów należy przesłać karty katalogowe osprzętu, który będzie montowany na słupie oraz ich rozmieszczenie w celu wykonania obliczeń wytrzymałościowych.

2) Dla parametrów obciążenia przedstawionych w tabeli i rozmieszczenia sygnalizatorów jak na poniższym schemacie orientacyjne wymiary fundamentu lanego wynoszą LxBxH=0,6x0,6x1,6m. Informacje dotyczące wymiarów fundamentów należy traktować jako orientacyjne, a dokładne wymiary fundamentów powinny być zweryfikowane przez uprawnionego budowlarza.

KOLORY ANODOWANIA

