


Słup aluminiowy SAL-65

146 mm przy podstawie



DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem $\varnothing 60$ mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włókna polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
Średnica przy podstawie	146 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20 μ m (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25 μ m), opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Stopień ochrony	IP 54 dla wnęki słupowej
Średnica zakończenia słupa	$\varnothing 60 \times 180$ mm przystosowane do montażu wysięgników ROSA (z efektem licującym się głowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z parametrem montażu zawartym w karcie technicznej oprawy)



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów łącznych	Waga netto
42314/C...	SAL-65	6.5 m	4.2 mm	0.287 m ³	B-60 / Z-60	311160 / 311206	4008	28.6 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL-65		Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1					
kod 42314		Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s		
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.	
-	-	30	0,56	0,44	0,34	0,28	
471141	WA-14/1	10	0,48	0,35	0,24	0,17	
471142	WA-14/2	8	0,17	0,10	0,05	x	
471201	WA-20/1	10	0,29	0,20	0,11	0,05	
471031	WA-31 fi42	10	0,25	0,17	0,07	x	
472021	WR-2/1/0,95/5	15	0,35	0,27	0,20	0,16	
472022	WR-2/2/0,95/5	15	0,16	0,11	0,06	x	
472023	WR-2/3/0,95/5	10	0,13	0,08	0,05	x	
472041	WR-4/1/0,6/15	15	0,45	0,35	0,27	0,22	
472042	WR-4/2/0,6/15	15	0,21	0,15	0,10	0,07	
47204105	WR-4/1/0,5/5	15	0,48	0,38	0,29	0,24	
47204205	WR-4/2/0,5/5	15	0,22	0,16	0,11	0,09	
47204110	WR-4/1/1,0/5	15	0,37	0,28	0,21	0,17	
47204210	WR-4/2/1,0/5	15	0,18	0,13	0,08	0,05	
4720419	WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,45	0,35	0,27	0,22	
4720429	WR-4/2/0,6/15 ZP	15	0,21	0,15	0,10	0,07	
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,48	0,38	0,29	0,24	
472042059	WR-4/2/0,5/5 ZP	15	0,22	0,16	0,11	0,09	
472041109	WR-4/1/1,0/5 ZP	15	0,37	0,28	0,21	0,17	

Słup aluminiowy SAL-65

146 mm przy podstawie

SAL-65			Dopuszczalna powierzchnia boczna pojedynczej oprawy [m ²] dla Cx=1			
kod 42314			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
kod wysięgnika	typ wysięgnika	dopuszczalna waga pojedynczej oprawy	I strefa, II kateg. terenu	I i III strefa, II kateg. terenu do 450m n.p.m.	II strefa, II kateg. terenu	III strefa, II kateg. terenu do 755m n.p.m.
472042109	WR-4/2/1,0/5 ZP	15	0,18	0,13	0,08	0,05
472041159	WR-4/1/1,5/5 ZP	15	0,28	0,21	0,15	0,11
472042159	WR-4/2/1,5/5 ZP	15	0,14	0,09	0,04	x
472501	WR-5A/1/0,6/15	15	0,34	0,26	0,18	0,13
472502	WR-5A/2/0,6/15	15	0,13	0,09	0,05	x
47250106	WR-5A/1/0,6/5	15	0,34	0,25	0,17	0,12
47250206	WR-5A/2/0,6/5	15	0,13	0,09	0,05	x
472801	WR-8A/1/0,6/10	15	0,34	0,26	0,18	0,13
47280106	WR-8A/1/0,6/5	15	0,34	0,26	0,18	0,13
47280110	WR-8A/1/1,0/5	15	0,27	0,20	0,14	0,10
472831	WR-8B/1/0,35/0	15	0,45	0,35	0,26	0,20
472841	WR-8B/1/0,35/5	15	0,46	0,35	0,26	0,20
472851	WR-8B/1/0,35/10	15	0,46	0,35	0,26	0,20
472221	WR-10/1/0,85/0	-		ISKRA LED		
472222	WR-10/2/0,85/0	-		ISKRA LED		
4722419	WR-10P/1/0,85/0 ZP	-		ISKRA LED		
4722429	WR-10P/2/0,85/0 ZP	-		ISKRA LED		
472141	WR-14/1/1,0/5	15	0,28	0,21	0,15	0,11
472142	WR-14/2/1,0/5	15	0,10	0,06	x	x
472151	WR-15/1/1,0/5	15	0,33	0,24	0,17	0,13
472152	WR-15/2/1,0/5	15	0,15	0,09	x	x
472211	WR-21/1/1,5/0	15	0,21	0,14	0,09	0,05
472212	WR-21/2/1,5/0	10	0,10	x	x	x
472231	WR-23/1/0,76	15	0,32	0,22	0,12	0,07
472231/42	WR-23/1/0,76 fi42	15	0,32	0,22	0,12	0,07
47219111	WRP 1/1,0/0,7/5	15	0,32	0,24	0,17	0,13
47219121	WRP 1/1,5/0,7/5	15	0,25	0,18	0,12	0,07
47219211	WRP 2/1,0/0,7/5	10	0,15	0,10	0,05	x
47219221	WRP 2/1,5/0,7/5	10	0,12	0,07	x	x
47219311	WRP 3/1,0/0,7/5	7	0,12	0,08	x	x
47219321	WRP 3/1,5/0,7/5	6	0,10	0,06	x	x
473010	WN-1	15	0,56	0,43	0,33	0,26
473020	WN-2	15	0,25	0,19	0,14	0,11
473210	WN-21	15	0,21	0,15	0,10	0,07
473211	WN-21 REG	15	0,17	0,11	0,07	x
473030	WN-3	10	0,20	0,15	0,11	0,09

KOLORY ANODOWANIA

