

WYSIĘGNIK ALUM. WPD 1/0,5/5 (PROSTY 0,5M DOCZEPIANY/DOKRĘCANY)



DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Przeznaczenie	do montażu opraw oświetleniowych na słupach
Montaż	do słupa za pomocą taśmy stalowej nierdzewnej z klamrami. Dodatkowa możliwość montażu z wykorzystaniem nitonakrętek i śrub z podkładkami.
Wykończenie	śrutowane aluminium
Materiał	stop aluminium, anodowany




TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Grubość ścianki	Objętość jednostkowa	Średnica / Długość	Komplet elementów złącznych	Waga netto
479025/C...	Wysięgnik alum. WPD 1/0,5/5 (prosty 0,5m doczepiany/dokręcany)	3,5 mm / 6 mm	0.011 m³	60 mm / 500 mm	Taśma stalowa lub nitonakrętki	1.39 kg

Montaż i rodzaj dodatkowego osprzętu mocowanego za pomocą wysięgnika należy zgłosić do działu technicznego ZPSO Rosa w celu przeprowadzenia dodatkowych obliczeń wytrzymałościowych słupa. Brak odpowiednich obliczeń może doprowadzić do utraty gwarancji w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia konstrukcji.

: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE RoHS (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

RYSUNEK TECHNICZNY

