


# WYSIĘGNIK ALUM. WPD 1/0,5/5 (PROSTY 0,5M DOCZEPIANY/DOKRĘCANY)



## DANE TECHNICZNE

|               |                                                                                                                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anodowanie    | 10 kolorów                                                                                                                                |
| Pakowanie     | włóknina polipropylenowa                                                                                                                  |
| Przeznaczenie | do montażu opraw oświetleniowych na słupach                                                                                               |
| Montaż        | do słupa za pomocą taśmy stalowej nierdzewnej z klamrami. Dodatkowa możliwość montażu z wykorzystaniem nitonakrętek i śrub z podkładkami. |
| Wykończenie   | szlifowane aluminium                                                                                                                      |
| Materiał      | stop aluminium, anodowany                                                                                                                 |



## TABELA WARIANTÓW

| Kod         | Nazwa                                                          | Grubość ścianki | Objętość jednostkowa | Średnica / Długość | Komplet elementów złącznych    | Waga netto |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| 479025/C... | Wysięgnik alum. WPD 1/0,5/5 (prosty 0,5m doczepiany/dokręcany) | 3,5 mm / 6 mm   | 0.011 m³             | 60 mm / 500 mm     | Taśma stalowa lub nitonakrętki | 1.39 kg    |

**Montaż i rodzaj dodatkowego osprzętu mocowanego za pomocą wysięgnika należy zgłosić do działu technicznego ZPSO Rosa w celu przeprowadzenia dodatkowych obliczeń wytrzymałościowych słupa. Brak odpowiednich obliczeń może doprowadzić do utraty gwarancji w przypadku przekroczenia dopuszczalnego obciążenia konstrukcji.**

: 2014/35/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.357), 2014/30/UE (Dz. Urz.UE L 96, 29.03.2014, str.79), 2011/65/UE RoHS (Dz. Urz.UE L 174, 01.07.2011, str.88), 2009/125/WE (Dz. Urz.UE L 285, 31.10.2009, str.10)

## RYSUNEK TECHNICZNY

