


Palo in alluminio SAL SYG 300-6,5-9

300 mm alla base



DATI TECNICI

Anodizzazione	10 colori
Imballaggio	tessuto non tessuto in polipropilene
Diametro alla base	300 mm
Rifinitura	molatura dell'alluminio, opzione protezione con l'elastomero nello stesso colore del palo fino a un'altezza di 350 mm (un'altra altezza su richiesta del cliente) - lo spessore del rivestimento protettivo è compreso tra 0,8 mm e 1,2 mm
Destinazione	alla sospensione di semafori e segnali stradali agli incroci, agli strisci pedonali, ecc.



TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Altezza del palo	Spessore della parete del palo	Volume unitario	Tipi di fondazione / gabbia di armatura	Codice di fondazione / gabbia di armatura	Set di elementi di fissaggio	Peso netto
42863/C...	SAL SYG 300-6,5-9	6.5 m	6 mm	2.18 m ³	Z-81	311281	4012	223 kg

TABELLA DI RESISTENZA

SAL SYG 300-6,5-9

Superficie laterale tolleranza dei dispositivi di segnalazione e segnaletica stradale [m²] per Cx=1.2

codice 42863	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
peso accettabile segnalazione e segnaletica stradale [kg]	I zona, III categ. del terreno	I e III zona, III categ. del terreno fino a 450m s.l.m.	II zona, III categ. del terreno	III zona, III categ. del terreno fino a 755m s.l.m.
25 [kg]	1,74 ¹⁾	1,52 ¹⁾	1,20 ¹⁾	1,10 ¹⁾

¹⁾L'aumento del peso del set di segnali influenza sulla capacità di carico del palo e riduce la superficie ammessa del set di segnali, il che richiede l'analisi del palo in termini di resistenza e la determinazione di una nuova superficie ammessa del set.

²⁾Per determinare le dimensioni della fondazione, si prega di inviare le schede catalogo degli accessori che verranno montati sul palo e le modalità della sua disposizione. Per i valori riportati in tabella e la disposizione dei dispositivi di segnalazione come da schema sottostante, si consiglia di realizzare una fondazione in getto di dimensioni LxBxH=1x1x1,6 m.

COLORI DI ANODIZZAZIONE

