


300 mm przy podstawie



DANE TECHNICZNE

Anodowanie	10 kolorów
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Średnica przy podstawie	300 mm
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20µm (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25µm), opcja zabezpieczenia elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm
Przeznaczenie	do zawieszania sygnalizatorów i znaków drogowych na skrzyżowaniach dróg, przejściach dla pieszych



TABELA WARIANTÓW

Kod	Nazwa	Wysokość H	Grubość ścianki słupa	Objętość jednostkowa	Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego	Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego	Komplet elementów złącznych	Waga netto
42863/C...	SAL SYG 300-6,5-9	6.5 m	6 mm	2.18 m³	Z-81	311281	4012	223 kg

TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

SAL SYG 300-6,5-9	Dopuszczalna powierzchnia sygnalizatorów i znaków [m ²] dla Cx=1,2			
kod 42863	Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
Dopuszczalna waga pojedynczego zestawu sygnalizacji	I strefa, III kateg. terenu	I i III strefa, III kateg. Terenu do 450m n.p.m.	II strefa, III kateg. terenu	III strefa, III kateg. Terenu do 755m n.p.m.
25 [kg]	1)1,74m ²	1)1,52m ²	1)1,20m ²	1)1,10m ²

1) Podane wartości odnoszą się do rozmieszczenia zestawów sygnalizacji jak na poniższym schemacie. W przypadku innego rozmieszczenia sygnalizatorów należy przesłać karty katalogowe osprzętu, który będzie montowany na słupie oraz ich rozmieszczenie w celu wykonania obliczeń wytrzymałościowych.

2) Dla parametrów obciążenia przedstawionych w tabeli i rozmieszczenia sygnalizatorów jak na poniższym schemacie orientacyjne wymiary fundamentu lanego wynoszą $L \times B \times H = 1,2 \times 1,2 \times 1,6 \text{ m}$. Informację dotyczącą wymiarów fundamentów należy traktować jako orientacyjne, a dokładne wymiary fundamentów powinny być zweryfikowane przez uprawnionego budowlarza.

KOLORY ANODOWANIA

