



## Słup aluminiowy SAL SYG 300-6,5-9

300 mm przy podstawie



## DANE TECHNICZNE

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anodowanie              | 10 kolorów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pakowanie               | włóknina polipropylenowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Średnica przy podstawie | 300 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wykończenie             | szlifowane anodowane aluminium - grubość powłoki anody standardowo wynosi 20µm (możliwość wykonania również powłoki o grubości 25µm), opcja zabezpieczenia elastomerem do wysokości 350 mm, w kolorze zbliżonym do koloru anody (możliwa inna wysokość lub kolor elastomeru wg palety RAL na życzenia klienta) - grubość powłoki zabezpieczającej wynosi od 0,8 mm do 1,2 mm |
| Przeznaczenie           | do zawieszania sygnalizatorów i znaków drogowych na skrzyżowaniach dróg, przejściach dla pieszych                                                                                                                                                                                                                                                                            |



## TABELA WARIANTÓW

| Kod        | Nazwa             | Wysokość H | Grubość ścianki słupa | Objętość jednostkowa | Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego | Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego | Komplet elementów łączących | Waga netto |
|------------|-------------------|------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 42863/C... | SAL SYG 300-6,5-9 | 6.5 m      | 6 mm                  | 2.18 m³              | Z-81                                 | 311281                               | 4012                        | 223 kg     |

## TABELA WYTRZYMAŁOŚCIOWA

| SAL SYG 300-6,5-9                                   |  | Dopuszczalna powierzchnia sygnalizatorów i znaków [m²] dla Cx=1,2 |                                                  |                              |                                              |
|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| kod 42863                                           |  | Vref. = 22 m/s                                                    | Vref. = 24 m/s                                   | Vref. = 26 m/s               | Vref. = 28 m/s                               |
| Dopuszczalna waga pojedynczego zestawu sygnalizacji |  | I strefa, III kateg. terenu                                       | I i III strefa, III kateg. Terenu do 450m n.p.m. | II strefa, III kateg. terenu | III strefa, III kateg. Terenu do 755m n.p.m. |
| 25 [kg]                                             |  | 1)1,74m²                                                          | 1)1,52m²                                         | 1)1,20m²                     | 1)1,10m²                                     |

1) Podane wartości odnoszą się do rozmieszczenia zestawów sygnalizacji jak na poniższym schemacie. W przypadku innego rozmieszczenia sygnalizatorów należy przesłać karty katalogowe osprzętu, który będzie montowany na słupie oraz ich rozmieszczenie w celu wykonania obliczeń wytrzymałościowych.

2) Dla parametrów obciążenia przedstawionych w tabeli i rozmieszczenia sygnalizatorów jak na poniższym schemacie orientacyjne wymiary fundamentu lanego wynoszą **LxBxH=1,2x1,2x1,6m**. Informację dotyczące wymiarów fundamentów należy traktować jako orientacyjne, a dokładne wymiary fundamentów powinny być zweryfikowane przez uprawnionego budowlarza.

## KOLORY ANODOWANIA

