

Palo in alluminio SAL-80

146 mm alla base



DATI TECNICI

Anodizzazione	10 colori
Montaggio dell'apparecchio	direttamente su palo, apparecchi con il fissaggio di $\varnothing 60\text{mm}$, aventi i parametri del peso e della superficie che non superano i dati riportati nella tabella di resistenza
Tipo di bracci utilizzati	secondo la tabella di resistenza
Imballaggio	tessuto non tessuto in polipropilene
Proprietà in caso di impatto del veicolo (sicurezza passiva)	50-NE-B-S-SE-MD-0, 70-NE-B-S-SE-MD-0, 100-NE-B-S-SE-MD-0
Diametro alla base	146 mm
Rifinitura	molatura dell'alluminio, opzione protezione con l'elastomero nello stesso colore del palo fino a un'altezza di 350 mm (un'altra altezza su richiesta del cliente) - lo spessore del rivestimento protettivo è compreso tra 0,8 mm e 1,2 mm
Grado di protezione	IP 54 per incasso palo
Diametro dell'estremità del palo	$\varnothing 60 \times 180$ mm adapted to the installation of ROSA extension arms (with the effect of a facing head) and ROSA luminaires (according to the assembly parameter included in the luminaire technical data sheet)



124.42 kg




TABELLA DELLE VARIANTI

Codice	Nome	Altezza del palo	Spessore della parete del palo	Volume unitario	Tipo di fondazione / gabbia di armatura	Codice di fondazione / gabbia di armatura	Set di elementi di fissaggio	Peso netto
42317/C...	SAL-80	8 m	4.2 mm	0.353 m³	B-60 / Z-60	311160 / 311206	4008	36.4 kg

TABELLA DI RESISTENZA

SAL-80			Superficie laterale accettabile di un singolo apparecchio y [m²] per Cx=1			
codice 42317			Vref. = 22 m/s	Vref. = 24 m/s	Vref. = 26 m/s	Vref. = 28 m/s
codice del braccio di prolunga	tipo di braccio	peso accettabile di un singolo apparecchio [kg]	I zona, II categ. del terreno	zone I & III, terrain category II up to 450m a.s.l	II zona, II categ. del terreno	III zona, II categ. del terreno fino a 755m s.l.m.
-	-	30	0,25	0,17	0,11	0,07
471141	WA-14/1	10	0,15	0,06	x	x
472041	WR-4/1/0,6/15	15	0,21	0,12	0,06	x
472042	WR-4/2/0,6/15	15	0,06	x	x	x
47204105	WR-4/1/0,5/5	15	0,22	0,14	0,07	x
47204205	WR-4/2/0,5/5	15	0,07	x	x	x
4720419	WR-4/1/0,6/15 ZP	15	0,21	0,12	0,06	x
4720429	WR-4/2/0,6/15 ZP	15	0,06	x	x	x
472041059	WR-4/1/0,5/5 ZP	15	0,22	0,14	0,07	x
472042059	WR-4/2/0,5/5 ZP	15	0,07	x	x	x
473010	WN-1	15	0,24	0,15	0,08	0,05

Palo in alluminio SAL-80

146 mm alla base

COLORI DI ANODIZZAZIONE

